PLANTILLA DE IMPRESIÓN

Flyers y folletos A6 · 105 × 148 mm

1 CÓMO TIENE QUE SER EL ARCHIVO



SANGRADO
109 × 152 mm
Es el tamaño del archivo que nos envías: 2 mm más por cada lado. Esa franja se pierde al cortar, pero el fondo tiene que llegar hasta ahí.

LÍNEA DE CORTE
105 × 148 mm
Lo que recibe el cliente. La guillotina tiene una tolerancia de ±1 mm, así que el corte nunca cae exacto al pelo.

ZONA DE SEGURIDAD
97 × 140 mm
4 mm hacia dentro del corte. Textos, logotipo y datos de contacto van siempre dentro de esta línea.

2 REQUISITOS TÉCNICOS

Formato	**PDF o JPG** sin contraseña
Tamaño del archivo	**109 × 152 mm** (105 × 148 + 2 mm)
Color	**CMYK** Coated FOGRA39
Tipografías	**incrustadas o en curvas**
Negros grandes	**añade color bajo el negro** sólo en manchas
Cuerpo mínimo	**6 pt** (2,1 mm) · en negativo 8 pt
Orientación	**vertical o apaisada**

Escala	**1:1** tamaño real
Resolución	**300 ppp**
Caras	**1 por cara** (1 anverso, 2 reverso)
Negro de textos	**K 100 %** sólo negro, sin mezclar
Tramas	**mínimo 15 %** por debajo no se imprimen
Grosor de línea	**0,25 pt** · en negativo 0,5 pt
Marcas de corte	**sin marcas ni leyendas**

3 LO QUE PUEDE AFECTAR A TU PEDIDO


- **Archivo en RGB.** Al pasarlo a CMYK los colores vivos se apagan: el resultado no es el que ves en pantalla.
- **Texto pegado al corte.** Todo lo que quede fuera de la zona de seguridad se puede perder.
- **Imágenes sacadas de internet.** Suelen venir a 72 ppp y salen pixeladas en papel.
- **Tramas por debajo del 15 %.** No llegan a imprimirse: esa zona sale en blanco.
- **Dirección de lectura.** En un flyer a dos caras, si el reverso va girado, el motivo sale cabeza abajo al pasar la hoja.
- **Sin sangrado.** Si el fondo acaba justo en el corte, aparece un filo blanco en un lado.
- **Marcos finos al filo.** Un recuadro a 2 mm del borde queda más grueso de un lado que del otro.
- **Texto pequeño en negro de 4 tintas.** Se ve movido. Usa negro K 100 %.
- **PDF con contraseña.** No se puede abrir en producción y el pedido se para.
- **Sobreimpresión mal puesta.** No la corregimos: lo que venga en sobreimpresión se imprime tal cual.

4 ANTES DE ENVIAR, COMPRUEBA

- ☐ El archivo mide **109 × 152 mm**, no 105 × 148.
- ☐ Las fuentes van **incrustadas o en curvas**.
- ☐ Está en **CMYK**, no en RGB ni en Pantone.
- ☐ Nada importante fuera de la **zona de seguridad**.

La página 2 de este PDF es la plantilla a tamaño real, con el anverso y el reverso uno al lado del otro. Ábrela con tu programa de diseño, coloca tu trabajo encima y **borra las guías de color antes de enviarnos el archivo.** Envíanos un PDF con **una página por cara, de 109 × 152 mm**; si va a una sola cara, una única página. **No corregimos la ortografía ni los ajustes de sobreimpresión**: revísalos antes de enviar.

CARA 1 — ANVERSO



CARA 2 — REVERSO



Sangrado · 109 × 152 mm Corte · 105 × 148 mm Zona de seguridad · 97 × 140 mm

Borra estas guías de color antes de enviarnos el archivo

Envíanos un PDF con una página por cara, de 109 × 152 mm · CMYK · 300 ppp · fuentes incrustadas o en curvas · escala 1:1 · sin marcas de corte